




SOLICITUDES

- Suelos industriales
- Rotondas y carreteras
- Hormigón prefabricado
- Losa sobre pilotes

DIMENSIÓN

- Longitud: 50 mm \pm 7,5%
- Diámetro: 0,7 mm \pm 7,5%
- Relación de aspecto: (l/d): 70
- Forma: Redonda y con extremo en forma de gancho



PROPIEDADES

- Resistencia a la tracción (Rm): 1200 \pm 7.5% MPa
- Módulo de Young: 200+15% GPa
- Cantidad de fibras: 6600 Fiber/kg

BENEFICIOS


- Fácil de usar y de alto rendimiento
- Ahorra tiempo y dinero al contratista
- Mejora la seguridad en la obra
- Control de grietas superior a los métodos convencionales
- La bolsa biodegradable reduce la manipulación y el desperdicio



1301-CPR-2417
EN 14889-1



ISO 9001:2015



ALMACENAMIENTO



EMBALAJE



Caja de 20 kg



Bolsa de 10 kg
Bolsa de 20 kg



0,5 toneladas / 0,6 toneladas
Bolsa grande de 1 tonelada
/ 1,2 toneladas

CONECTO PROFILES Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 39, 61-541 Poznań

phone: +48 62 76 329 46, email: office@conecto-profiles.com